



Распределители с электропневматическим управлением. Серия 412/2 компактная. Присоединение G1/2".



3/2
Электропневмоуправление
пружинный возврат
5/2

Код для заказа

412/2.32.0.1.C.M2	412/2.52.0.1.M2
412/2.32.0.1.A.M2	

Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2
Электропневмоуправление
дифференциальный пневмовозврат (внешний и внутренний)
5/2

Код для заказа

412/2.32.0.12.C.M2	412/2.52.0.12.M2
412/2.32.0.12.A.M2	412/2.52.0.12/1.M2
412/2.32.0.12/1.C.M2	
412/2.32.0.12/1.A.M2	

Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2
Двустороннее
электропневмоуправление
5/2 и 5/3

Код для заказа

412/2.32.0.0.C.M2	412/2.52.0.0.M2
412/2.32.0.0.A.M2	412/2.53.31.0.0.M2
	412/2.53.32.0.0.M2
	412/2.53.33.0.0.M2

Минимальное рабочее давление 2 бара для 3/2-5/2 и 3 бара для 5/3

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без		мин. -5°C	макс. +50°C			
		10 бар			3600 нл/мин (3/2-5/2) 3300 нл/мин (5/3)	15 мм	G1/2"