



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР
ДЛЯ УСТАНОВКИ СКОБ ТИП 53F(20GA)/140**

арт. 3190

№	Устройство	№	Устройство
1	Заглушка	31	Цилиндр
2	Заглушка системы выпуска воздуха	32	Амортизатор
3	Корпус	33	Стопорный винт
4	Головка поршня	34	Крышка
5	Пружина	35	Магазин
6	Стопор поршня	36	Направляющая. Сборочная единица
7	Прокладка	37	Толкатель
8	Втулка	38	Пружина задвижки
9	Основной поршень	39	Толкатель скоб в магазине
10	Штифт	40	Пружина толкателя скоб
11	Насадка	41	Подвижная часть магазина. Сборочная единица
12	Стопор поршня	42	Пусковой механизм. Сборочная единица
13	Стопор поршня	43	Пружина
14	Уплотнительное кольцо	44	Черенок пускового механизма
15	Крышка цилиндра	45	Сальник
16	Болт с плоской головкой М5 x 0,8-10L	46	Направляющая черенка
17	Болт с внутренним шестигранником М4 x 0,7 - 6L	47	Клапан
18	Болт с внутренним шестигранником М5 x 0,8 - 20L	48	Курок
19	Болт с внутренним шестигранником М5 x 0,8 - 22L	49	Прокладка
20	Уплотнительное кольцо APR568-003	50	Полукольцо d 2,5
22	Уплотнительное кольцо APR568-127	51	Шайба Гровера d 5
23	Уплотнительное кольцо APR568-131	52	Гайка М5 x 0,8
24	Уплотнительное кольцо 21,5 x 3,0	53	Плоская шайба
25	Уплотнительное кольцо 31,8 x 2,4	54	Уплотнительное кольцо ARP568-004
26	Уплотнительное кольцо P10	55	Уплотнительное кольцо ARP568-024
27	Уплотнительное кольцо P14	56	Передвижная пластина
28	Уплотнительное кольцо P25(1A)	58	Подвижная часть магазина
29	Штифт	59	Магазин. Сборочная единица
30	Задвижка	60	Предохранитель

